

Lose Räder Serie AL



max 550 kg -30 °C - +80 °C 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 ALBX 12	Rad	80x24	100	3,5	40	40		12	19,44
80 ALB 12	Rad	80x25	100	3,5	40	40		12	14,28
80 AL-12	Rad	80x25	100	3,5	40	40		12	9,96
100 ALBX 15	Rad	100x30	160	2,5	40	40		15	20,52
100 ALB 15	Rad	100x30	160	2,5	40	40		15	16,92
100 AL-15	Rad	100x30	160	2,5	40	40		15	13,32
125 ALBX 15	Rad	125x30	230	4	40	40		15	27,36
125 ALB 15	Rad	125x30	230	4	40	40		15	23,04
125 AL-15	Rad	125x30	230	4	40	40		15	19,80
150 ALBX 20	Rad	150x40	350	5	50	50		20	41,76
150 ALB 20	Rad	150x40	350	5	50	50		20	36,36
150 AL-20	Rad	150x40	350	5	50	50		20	31,32
200 ALK 20	Rad	200x50	550	4,5	60	54		20	85,80
200 ALBX 20	Rad	200x50	550	4,5	60	60		20	79,56
200 ALB 20	Rad	200x50	550	4,5	60	60		20	68,52
200 AL-20	Rad	200x50	550	4,5	60	60		20	61,68