

Apparaterollen Serie 320R, Rad TP

ROLLENBAU

max 90 kg -20 °C - +60 °C 50-75 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Reinigungswagen
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 RÜ 50 TPK	Lenkrolle	50x18+18	55	70	10,5	53		28,32
321 RÜ 50 TPK	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	55	70	10,5	78		34,20
320 RÜ 50 V	Lenkrolle	50x18+18	55	70	10,5	53		25,56
321 RÜ 50 V	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	55	70	10,5	78		31,92
320 RÜ 75 DK	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69		49,08
321 RÜ 75 DK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106		67,68
320 RÜ 75 TPK	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69		106,56
321 RÜ 75 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106		124,32