

Apparaterollen Serie 320R, Rad G



max 90 kg -20 °C - +60 °C 50-75 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Reinigungswagen
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
320 RÜ 50 G	Lenkrolle	50x18+18	55	70	10,5	53		19,68
321 RÜ 50 G	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	55	70	10,5	78		27,24
320 RÜ 50 GL	Lenkrolle	50x18+18	55	70	10,5	53		16,32
321 RÜ 50 GL	Lenkrolle mit Radfeststeller	50x18+18	55	70	10,5	78		20,88
320 RÜ 75 GK	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69		34,20
321 RÜ 75 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106		54,84
320 RÜ 75 GKL	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69		30,60
321 RÜ 75 GKL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106		50,40
320 RÜ 75 G	Lenkrolle	75x25+25	90	100	10,5	69		28,20
321 RÜ 75 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25+25	90	100	10,5	106		48,96