

Apparaterollen Serie 330LP, Rad G



max 100 kg -20 °C - +60 °C 125-125 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Einkaufswagen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Postwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L PT 127 GK	Lenkrolle	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	103		40,44
331L PT 127 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	130		57,96
330L PT 127 GKL	Lenkrolle	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	103		28,20
331L PT 127 GKL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	130		45,12
330L PT 127 GL	Lenkrolle	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	103		24,36
331L PT 127 GL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	90x70	75x45/62x52	8,5	130		40,68