

Apparaterollen Serie 330LP, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

KG max 100 kg -20 °C - +60 °C 125-125 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Einkaufswagen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Postwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L PT 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	90x70	75x45/62x52	8,5	103		51,96
331L PT 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	90x70	75x45/62x52	8,5	130		67,68