

# Apparaterollen Serie 330LR, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

max 100 kg | -20 °C - +60 °C | 125-125 mm

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$   
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4\Omega$

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager -  $\varnothing$  57 mm, vernietet Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L RÜ10 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		50,40
331L RÜ10 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		66,00
330L RÜ12 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	12,5	103		50,40
331L RÜ12 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	12,5	130		66,00