Apparaterollen Serie 330LZ, Rad TP

max 100 kg | -20 °C - +60 °C | 125-125 mm

+ + ○ Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + ○ Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + ○ Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ☑ geräuscharmer Lauf
- ☑ geringer Rollwiderstand
- ☑ hohe Stoßfestigkeit
- ☑ spurfrei
- ☑ leichte Reinigung
- ☑ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330L Z18 127 TPKX	Lenkrolle	125x32	100	161	18x62	M6 auf 19	103		73,68
331L Z18 127 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	18x62	M6 auf 19	130		89,64
330L Z18 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	161	18x62	M6 auf 19	103		74,88
331L Z18 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	161	18x62	M6 auf 19	130		96,00

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024