Apparaterollen Serie 330P, Rad G

max 110 kg | -20 °C - +60 °C | 75-150 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel

Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- spurfrei - bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Fahrbare Möbel
- Metalltechnik
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Videowagen

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 PT 76 GK	Lenkrolle	75x30	80	103	90x70	75x45/62x52	8,5	66		35,64
331 PT 76 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x30	80	103	90x70	75x45/62x52	8,5	107		57,48
330 PT 150 GK	Lenkrolle	150x32	110	190	90x70	75x45/62x52	8,5	121		71,76
331 PT 150 GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	190	90x70	75x45/62x52	8,5	121		92,28

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024