

Apparaterollen Serie 330P, Rad EL ⚡

ROLLENBAU

max 110 kg | -20 °C - +60 °C | 150-150 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Fahrbare Möbel
- Metalltechnik
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Videowagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 PT 150 EL	Lenkrolle	150x32	110	190	90x70	75x45/62x52	8,5	121		86,04
331 PT 150 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	190	90x70	75x45/62x52	8,5	121		106,68