Apparaterollen Serie 330Z, Rad TP

max 110 kg | -20 °C - +60 °C | 125-150 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Material

Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330 Z18 127 TPK	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	104		50,40
331 Z18 127 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		69,24
337 Z18 127 TPK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		120,24
330 Z18 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	104		42,60
331 Z18 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		60,48
337 Z18 127 TP	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	158	18x62	M8 auf 30	130		99,60
330 Z18 150 TPK	Lenkrolle	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		96,36
331 Z18 150 TPK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		128,64
337 Z18 150 TPK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	110	187	18x62	M8 auf 30	121		122,16

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024