

Apparaterollen Serie 800P, Rad GF

ROLLENBAU

KG max 120 kg | -20 °C - +70 °C | 100-200 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Polyamid 6- glasfaserverstärkt, grau - RAL 7005,
wasserfestes Präzisionskugellager DIN 625 2RS - doppelt
gedichtet, Radachse verschraubt, Total-/Richtungsfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADIIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
800 PT 102 GFK	Lenkrolle	100x32	90	145	90x70	70x50	8,5	94		44,16
801 PT 102 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	145	90x70	70x50	8,5	110		50,52
807 PT 102 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	100x32	90	145	90x70	70x50	8,5	110		55,20
807 PT 127 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	165	90x70	70x50	8,5	120		57,84
800 PT 150 GFK	Lenkrolle	150x32	100	195	90x70	70x50	8,5	125		68,16
801 PT 150 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	100	195	90x70	70x50	8,5	134		78,36
807 PT 150 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	100	195	90x70	70x50	8,5	134		82,80
800 PT 200 GFK	Lenkrolle	200x32	120	251	90x70	70x50	8,5	168		85,44
801 PT 200 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x32	120	251	90x70	70x50	8,5	168		96,00
807 PT 200 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	200x32	120	251	90x70	70x50	8,5	168		99,24