

Apparaterollen Serie 800R, Rad GF

ROLLENBAU

max 120 kg -20 °C - +70 °C 100-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Polyamid 6- glasfaserverstärkt, grau - RAL 7005,
wasserfestes Präzisionskugellager DIN 625 2RS - doppelt
gedichtet, Radachse verschraubt, Total-/Richtungsfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Küchenausstattung
- Fahrbare Möbel
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Servierwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
800 RÜ12 102 GFK	Lenkrolle	100x32	90	145	12,5	94		38,16
801 RÜ12 102 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	145	12,5	110		44,28
807 RÜ12 102 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	100x32	90	145	12,5	110		49,08
800 RÜ12 127 GFK	Lenkrolle	125x32	100	165	12,5	111		39,60
801 RÜ12 127 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	165	12,5	120		47,88
807 RÜ12 127 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	165	12,5	120		51,96
800 RÜ12 150 GFK	Lenkrolle	150x32	100	195	12,5	125		62,52
801 RÜ12 150 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	100	195	12,5	134		72,00
807 RÜ12 150 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	100	195	12,5	134		76,68
800 RÜ12 200 GFK	Lenkrolle	200x32	120	251	12,5	168		79,08
801 RÜ12 200 GFK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x32	120	251	12,5	168		89,64
807 RÜ12 200 GFK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	200x32	120	251	12,5	168		93,24