

Edelstahlrollen Serie 310XP, Rad G



max 50 kg -20 °C - +60 °C 50-100 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi grau
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, großes zweifaches Kugellager - Ø 46 mm, verschraubt, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Nassbereich
- Mechatronik
- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRCKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X PT 50 G	Lenkrolle	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	53	=	59,64
312X PT 50 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	85	=	110,52
310X PT 75 G	Lenkrolle	75x25	45	103	60x60	40x40/46x46	7	69	=	64,92
312X PT 75 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	45	103	60x60	40x40/46x46	7	85	=	116,28
310X PT 100 G	Lenkrolle	100x25	50	125	60x60	40x40/46x46	7	86	=	82,80
312X PT 100 G	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x25	50	125	60x60	40x40/46x46	7	86	=	128,28