

Edelstahlrollen Serie 310XP, Rad EL



max 50 kg -20 °C - +60 °C 50-100 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
Bodenschonend Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, großes zweifaches Kugellager - Ø 46 mm, verschraubt, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- OP-Einrichtungen
- Nassbereich
- Mechatronik
- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X PT 50 EL	Lenkrolle	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	53	==	78,12
312X PT 50 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	85	==	126,84
310X PT 75 EL	Lenkrolle	75x25	45	103	60x60	40x40/46x46	7	69	==	85,80
312X PT 75 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	45	103	60x60	40x40/46x46	7	85	==	137,28
310X PT 100 EL	Lenkrolle	100x25	50	125	60x60	40x40/46x46	7	86	==	110,28
312X PT 100 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x25	50	125	60x60	40x40/46x46	7	86	==	149,28