

Edelstahlrollen Serie 310XP, Rad P



max 60 kg -30 °C - +70 °C 50-100 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
 Bodenschonend Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, großes zweifaches Kugellager - Ø 46 mm, verschraubt, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Nassbereich
- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X PT 50 P	Lenkrolle	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	53	==	57,96
312X PT 50 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	60x60	40x40/46x46	7	85	==	104,40
310X PT 75 P	Lenkrolle	75x25	60	103	60x60	40x40/46x46	7	69	==	62,52
312X PT 75 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	55	103	60x60	40x40/46x46	7	85	==	107,04
310X PT 100 P	Lenkrolle	100x25	60	125	60x60	40x40/46x46	7	86	==	74,64
312X PT 100 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x25	60	125	60x60	40x40/46x46	7	86	==	120,72