

# Edelstahlrollen Serie 310XR, Rad EL



max 50 kg -20 °C - +60 °C 50-100 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

## Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4 \Omega$   
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand  $<10^4 \Omega$

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahl lenkgehäuse mit Rückenloch poliert, großes zweifaches Kugellager – Ø 46 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Nassbereich
- Mechatronik
- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER  | ARTIKELART                     | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | BAUHÖHE H MM | LOCH-Ø HD MM | STÖRKREISRADIUS SR MM | RADLAGERUNG | PREIS € |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|---------|
| 310X RÜ 50 EL  | Lenkrolle                      | 50x18                 | 40           | 75           | 10,2         | 53                    | ==          | 74,88   |
| 312X RÜ 50 EL  | Lenkrolle mit Totalfeststeller | 50x18                 | 40           | 75           | 10,2         | 85                    | ==          | 119,76  |
| 310X RÜ 75 EL  | Lenkrolle                      | 75x25                 | 45           | 103          | 10,2         | 69                    | ==          | 79,56   |
| 312X RÜ 75 EL  | Lenkrolle mit Totalfeststeller | 75x25                 | 45           | 103          | 10,2         | 85                    | ==          | 125,40  |
| 310X RÜ 100 EL | Lenkrolle                      | 100x25                | 50           | 125          | 10,2         | 86                    | ==          | 103,80  |
| 312X RÜ 100 EL | Lenkrolle mit Totalfeststeller | 100x25                | 50           | 125          | 10,2         | 86                    | ==          | 137,16  |