

# Edelstahlrollen Serie 310XR, Rad TP



max 45 kg -20 °C - +60 °C 50-75 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A\*\*  
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahlgehäuse mit Rückenloch poliert, großes zweifaches Kugellager – Ø 46 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Nassbereich
- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X RÜ 50 V	Lenkrolle	50x18	40	75	10,2	53	≡	54,72
312X RÜ 50 V	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	10,2	85	≡	95,52
310X RÜ 75 TPKX	Lenkrolle	75x25	45	103	10,2	69	⊙	96,48
312X RÜ 75 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	45	103	10,2	85	⊙	139,92