

Edelstahlrollen Serie 310XR, Rad P



max 60 kg -30 °C - +70 °C 50-100 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl lenkgehäuse mit Rückenloch poliert, großes zweifaches Kugellager – Ø 46 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Nassbereich
- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
310X RÜ 50 P	Lenkrolle	50x18	40	75	10,2	53		52,44
312X RÜ 50 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	50x18	40	75	10,2	85		90,12
310X RÜ 75 P	Lenkrolle	75x25	55	103	10,2	69		58,92
312X RÜ 75 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x25	55	103	10,2	85		106,56
310X RÜ 100 P	Lenkrolle	100x25	60	125	10,2	86		72,00
312X RÜ 100 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x25	60	125	10,2	86		129,36