

Edelstahlrollen Serie 330LXR, Rad TP



max 100 kg -20 °C - +60 °C 100-125 mm



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend



Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Edelstahl lenkgehäuse mit Rückenloch, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Tablettwagen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330LX RÜ10 102 TPKX	Lenkrolle	100x32	90	132	10,5	90		80,88
331LX RÜ10 102 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	10,5	130		99,96
330LX RÜ10 102 TP	Lenkrolle	100x32	90	132	10,5	90		72,36
331LX RÜ10 102 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	10,5	130		91,08
330LX RÜ12 102 TPKX	Lenkrolle	100x32	90	132	13	90		80,88
331LX RÜ12 102 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	13	130		99,96
330LX RÜ12 102 TP	Lenkrolle	100x32	90	132	13	90		74,52
331LX RÜ12 102 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	13	130		93,36
330LX RÜ10 127 TPKX	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		102,72
331LX RÜ10 127 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		112,80
330LX RÜ10 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		79,32
331LX RÜ10 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		98,16
330LX RÜ12 127 TPKX	Lenkrolle	125x32	100	158	13	103		88,92
331LX RÜ12 127 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	13	130		112,80
330LX RÜ12 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	158	13	103		79,32
331LX RÜ12 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	13	130		98,16