

Edelstahlrollen Serie 330LXR, Rad EL



max 100 kg -20 °C - +60 °C 100-125 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Edelstahltennengehäuse mit Rückenloch, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Tablettwagen
- OP-Einrichtungen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330LX RÜ10 102 ELKX	Lenkrolle	100x32	90	132	10,5	90		87,72
331LX RÜ10 102 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	10,5	130		106,20
330LX RÜ10 102 EL	Lenkrolle	100x32	90	132	10,5	90		78,60
331LX RÜ10 102 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	10,5	130		96,72
330LX RÜ12 102 ELKX	Lenkrolle	100x32	90	132	13	90		87,72
331LX RÜ12 102 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	13	130		106,20
330LX RÜ12 102 EL	Lenkrolle	100x32	90	132	13	90		78,60
331LX RÜ12 102 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	13	130		96,72
330LX RÜ10 127 ELKX	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		98,16
331LX RÜ10 127 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		116,28
330LX RÜ10 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	10,5	103		88,92
331LX RÜ10 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	10,5	130		106,92
330LX RÜ12 127 ELKX	Lenkrolle	125x32	100	158	13	103		100,44
331LX RÜ12 127 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	13	130		119,64
330LX RÜ12 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	13	103		88,92
331LX RÜ12 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	13	130		106,92