

Edelstahlrollen Serie 330LXZ, Rad TP



max 100 kg -20 °C - +60 °C 100-125 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
 Bodenschonend Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Edelstahl lenkgehäuse mit Rückenloch, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Tablettwagen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKRAYSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330LX Z18 102 TPKX	Lenkrolle	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	90		93,00
331LX Z18 102 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	130		112,44
330LX Z18 102 TP	Lenkrolle	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	90		84,72
331LX Z18 102 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	130		102,36
330LX Z18 127 TPKX	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	103		99,24
331LX Z18 127 TPKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	130		118,68
330LX Z18 127 TP	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	103		91,44
331LX Z18 127 TP	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	130		109,44