

Edelstahlrollen Serie 330LXZ, Rad EL



max 100 kg -20 °C - +60 °C 100-125 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest

Bodenschonend Witterungsbeständig

Material



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Edelstahlgehäuse mit Rückenloch, großes zweifaches Kugellager - \varnothing 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Tablettwagen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
330LX Z18 102 ELKX	Lenkrolle	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	90		99,36
331LX Z18 102 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	130		117,36
330LX Z18 102 EL	Lenkrolle	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	90		90,48
331LX Z18 102 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	90	132	18x62	M6 auf 19	130		108,60
330LX Z18 127 ELKX	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M6 auf 30	103		110,28
331LX Z18 127 ELKX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	130		128,40
330LX Z18 127 EL	Lenkrolle	125x32	100	158	18x62	M6 auf 3	103		100,32
331LX Z18 127 EL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	18x62	M6 auf 19	130		118,80