

# Edelstahlrollen Serie INSS, Rad A



max 800 kg -30 °C - +80 °C 125-200 mm

+++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A  
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Edelstahlschweißkonstruktion ohne Mittelbolzen, sehr großer Kugelkranz, eingekapseltes, zweifaches Kugellager mit Dauerfettfüllung, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Nassbereich

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART                        | RAD-Ø A X BREITE<br>B MM | TRAGKRAFT<br>KG | BAUHÖHE H<br>MM | PLATTENGRÖSSE<br>TP MM | LOCHABSTAND<br>HS MM | LOCH-Ø HD<br>MM | STÖRKREISRADIUS<br>SR MM | RADLAGERUNG | PREIS € |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|---------|
| INSS 126 A    | Lenkrolle                         | 125x45                   | 250             | 165             | 140x127                | 114x105              | 11              | 115                      | ==          | 506,76  |
| INSST 126 A   | Lenkrolle mit<br>Totalfeststeller | 125x45                   | 250             | 165             | 140x127                | 114x105              | 11              | 115                      | ==          | 751,68  |
| INFSS 126 A   | Bockrolle                         | 125x45                   | 250             | 165             | 140x127                | 114x105              | 11              |                          | ==          | 277,92  |
| INSS 150 A    | Lenkrolle                         | 150x48                   | 400             | 200             | 150x150                | 125x125              | 11              | 132                      | ==          | 561,12  |
| INSST 150 A   | Lenkrolle mit<br>Totalfeststeller | 150x48                   | 400             | 200             | 150x150                | 125x125              | 11              | 132                      | ==          | 734,88  |
| INFSS 150 A   | Bockrolle                         | 150x48                   | 400             | 200             | 150x150                | 125x125              | 11              |                          | ==          | 321,00  |
| INSS 150 AA   | Lenkrolle                         | 150x48+48                | 800             | 205             | 150x150                | 125x125              | 11              | 139                      | ==          | 633,72  |
| INFSS 150 AA  | Bockrolle                         | 150x48+48                | 800             | 205             | 150x150                | 125x125              | 11              |                          | ==          | 366,36  |
| INSS 200 A    | Lenkrolle                         | 200x50                   | 600             | 241             | 150x150                | 125x125              | 11              | 167                      | ==          | 729,24  |
| INSST 200 A   | Lenkrolle mit<br>Totalfeststeller | 200x50                   | 600             | 241             | 150x150                | 125x125              | 11              | 167                      | ==          | 860,64  |
| INFSS 200 A   | Bockrolle                         | 200x50                   | 600             | 241             | 150x150                | 125x125              | 11              |                          | ==          | 433,20  |