

Edelstahlrollen Serie IP, Rad P



KG max 600 kg -30 °C - +80 °C 100-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingennieteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
IP 101 P	Lenkrolle	100x37	370	137	105x85	80x60	9	94	==	125,04
IPT 101 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x37	370	137	105x85	80x60	9	140	==	168,12
IPF 101 P	Bockrolle	100x37	370	137	105x85	80x60	9		==	51,72
IPS 101 P	Lenkrolle	100x37	370	137	135x110	105x80	11	94	==	130,92
IPST 101 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x37	370	137	135x110	105x80	11	170	==	174,60
IPSF 101 P	Bockrolle	100x37	370	137	135x110	105x80	11		==	67,08
IP 125 PBX	Lenkrolle	125x40	300	162	105x85	80x60	9	106	===	137,16
IPT 125 PBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	300	162	105x85	80x60	9	140	===	180,96
IPF 125 PBX	Bockrolle	125x40	300	162	105x85	80x60	9		===	69,24
IP 125 P	Lenkrolle	125x40	300	162	105x85	80x60	9	106	==	125,04
IPT 125 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	300	162	105x85	80x60	9	140	==	168,12
IPF 125 P	Bockrolle	125x40	300	162	105x85	80x60	9		==	57,24
IPS 125 PBX	Lenkrolle	125x40	300	162	135x110	105x80	11	106	===	143,64
IPST 125 PBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	300	162	135x110	105x80	11	170	===	187,56
IPSF 125 PBX	Bockrolle	125x40	300	162	135x110	105x80	11		===	80,88
IPS 125 P	Lenkrolle	125x45	450	162	135x110	105x80	11	107	==	130,92
IPST 125 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x45	450	162	135x110	105x80	11	170	==	174,96
IPSF 125 P	Bockrolle	125x45	450	162	135x110	105x80	11		==	67,80
IPSS 126 P	Lenkrolle	125x45	600	172	135x110	105x80	13	113	==	211,92
IPSST 126 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x45	600	172	135x110	105x80	13	170	==	290,88
IPSSF 126 P	Bockrolle	125x45	600	172	135x110	105x80	13		==	101,52
IP 150 PBX	Lenkrolle	150x40	370	192	135x110	105x80	11	126	===	151,80
IPT 150 PBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	370	192	135x110	105x80	11	170	===	195,48
IPF 150 PBX	Bockrolle	150x40	370	192	135x110	105x80	11		===	86,04
IP 150 P	Lenkrolle	150x45	350	192	135x110	105x80	11	126	==	138,72
IPT 150 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x45	350	192	135x110	105x80	11	170	==	189,84
IPF 150 P	Bockrolle	150x45	350	192	135x110	105x80	11		==	73,20
IPS 151 P	Lenkrolle	150x45	600	202	135x110	105x80	13	135	==	230,40
IPST 151 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x45	600	202	135x110	105x80	13	170	==	298,44
IPSF 151 P	Bockrolle	150x45	600	202	135x110	105x80	13		==	120,72
IP 175 PBX	Lenkrolle	175x40	500	236	135x110	105x80	13	149	===	251,40
IPT 175 PBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	500	236	135x110	105x80	13	170	===	320,04

IPF 175 PBX	Bockrolle	175x40	500	236	135x110	105x80	13			137,88
IP 175 P	Lenkrolle	175x40	500	236	135x110	105x80	13	149		232,32
IPT 175 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	500	236	135x110	105x80	13	170		300,60
IPF 175 P	Bockrolle	175x40	500	236	135x110	105x80	13			118,68
IP 200 PBX	Lenkrolle	200x50	600	248	135x110	105x80	13	162		258,12
IPT 200 PBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	600	248	135x110	105x80	13	170		325,56
IPF 200 PBX	Bockrolle	200x50	600	248	135x110	105x80	13			143,64
IP 200 P	Lenkrolle	200x50	600	248	135x110	105x80	13	162		237,96
IPT 200 P	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	600	248	135x110	105x80	13	170		306,24
IPF 200 P	Bockrolle	200x50	600	248	135x110	105x80	13			123,72