

# Edelstahlrollen Serie XR, Rad PS



max 300 kg -30 °C - +80 °C 100-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## Material



Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A  
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Rückenloch aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

## Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XRS 100 PSBX	Lenkrolle	100x40	250	129	12,5	98		106,08
XRST 100 PSBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	250	129	12,5	140		139,92
XRS 125 PSBX	Lenkrolle	125x40	250	160	12,5	113		120,00
XRST 125 PSBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	250	160	12,5	140		153,72
XR 150 PSBX	Lenkrolle	150x40	250	181	12,5	128		132,48
XRT 150 PSBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	181	12,5	140		166,32
XR 200 PSBX	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		212,88
XRT 200 PSBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		258,00