

Edelstahlrollen Serie XR, Rad DG



max 230 kg -20 °C - +60 °C 80-200 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
 Bodenschonend Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A
Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Rückenloch aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

Anwendungen

- Nassbereich
- Mechatronik

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XR 80 DGBX	Lenkrolle	80x30	55	106	12,5	75		58,92
XRT 80 DGBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x30	55	106	12,5	108		80,64
XR 80 DG	Lenkrolle	80x30	55	106	12,5	75		41,16
XRT 80 DG	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x30	55	106	12,5	108		62,16
XR 100 DGBX	Lenkrolle	100x30	85	128	12,5	88		61,68
XRT 100 DGBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	85	128	12,5	108		82,92
XR 100 DG	Lenkrolle	100x30	85	128	12,5	88		47,64
XRT 100 DG	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	85	128	12,5	108		68,28
XR 125 DGBX	Lenkrolle	125x38	110	154	12,5	104		68,52
XRT 125 DGBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x38	110	154	12,5	108		89,88
XR 125 DG	Lenkrolle	125x38	110	154	12,5	104		52,68
XRT 125 DG	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x38	110	154	12,5	108		74,28
XR 150 DGBX	Lenkrolle	150x40	150	181	12,5	128		105,36
XRT 150 DGBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	150	181	12,5	140		132,12
XR 150 DG	Lenkrolle	150x40	150	181	12,5	128		84,36
XRT 150 DG	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	150	181	12,5	140		110,64
XR 200 DGBX	Lenkrolle	200x50	230	240	12,5	161		158,40
XRT 200 DGBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	230	240	12,5	168		198,72
XR 200 DG	Lenkrolle	200x50	230	240	12,5	161		136,80
XRT 200 DG	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	230	240	12,5	168		178,20