


Heberollen Serie HR, Rad P



max 450 kg -30 °C - +80 °C 80-125 mm



Material



Vollrad: Polyamid 6 - 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: verstärktes Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, zweifaches Kugellager - gehärtet, abgedichtet, Schmiernippel, Standfuß aus PA-6 schwarz mit Antirutschsohle aus NBR-Gummi

Vorteile

- ✓ Die heberolle mit integriertem, nivellierbarem Maschinenfuß sorgt für optimale Standfestigkeit. Einfache Bedienung durch Fußpedale. Die benötigte Kraft zur Betätigung des Arretierhebels hängt nur unwesentlich vom Gewicht des Transportgerätes ab, da die Last nur von der Rolle auf den Maschinenfuß verlagert wird.
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HR 80 P	Lenkrolle	80 x 30	200	117-123	105x85	80x60	9	191		auf Anfrage
HR 125 PK	Lenkrolle	125 x 45	450	171-181	135x110	105x80	13	254		594,84