

# Heberollen Serie HRL, Rad P



max 100 kg -30 °C - +80 °C 40-40 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Material



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Material Gabel



Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,  
Drehkopf mit zweifachem Kugelkranz  
Standfuß aus Polyamid 6 mit Antirutsch-sole aus NBR-Gummi, Ø  
40 mm  
Radachsenlänge: 100 mm

- niedrige Bauhöhe
- sehr gute Manövrierbarkeit

## Vorteile

- ✓ Die heberolle mit integriertem, nivellierbarem Maschinenfuß sorgt für optimale Standfestigkeit. Die Umstellung von FAHREN auf STAND kann weitgehend manuell erfolgen. Für die letzte Umdrehung ist ein Gabelschlüssel erforderlich. In der Position "Stand" ist die Lenkgabel vollständig entlastet und frei drehbar.
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HRL M10 40 P	Heberolle	40x15+15	100	65-69	M10x20	60		165,00