

Hitzerollen Serie CDH, Rad RH



max 100 kg -35 °C - +270 °C 100-100 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material



Laufbelag: Hitzebeständig, rot, aus Spezial-Teflon
Felge: Aluminium vernietet

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- ✓ hitze- und kältebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf – quietschfrei
- ✓ wartungsfrei
- ✓ langlebig

Anwendungen

- Backwagen



LENKROLLE



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CDH 100 RHX	Lenkrolle	100x30	100	128	102x83	80x60	9	88	=	168,36
CDF 100 RHX	Bockrolle	100x30	100	128	102x83	80x60	9		=	160,68