

Hitzerollen Serie CDH, Rad HB



max 230 kg -20 °C - +120 °C 100-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Backwagen



LENKROLLE



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CDH 100 HB	Lenkrolle	100x30	80	128	102x83	80x60	9	88		70,68
CDF 100 HB	Bockrolle	100x30	80	128	102x83	80x60	9			58,92
CSH 125 HB	Lenkrolle	125x38	120	160	102x83	80x60	9	113		94,44
CFS 125 HB	Bockrolle	125x38	120	160	102x83	80x60	9			77,04
CSSH 125 HB	Lenkrolle	125x38	120	160	135x110	105x80	11	113		98,16
CSSF 125 HB	Bockrolle	125x38	120	160	135x110	105x80	11			81,00
CDH 160 HB	Lenkrolle	160x40	180	203	135x110	105x80	11	138		147,00
CDF 160 HB	Bockrolle	160x40	180	203	135x110	105x80	11			125,64
CDH 200 HB	Lenkrolle	200x50	230	240	135x110	105x80	11	161		171,00
CDF 200 HB	Bockrolle	200x50	230	240	135x110	105x80	11			142,80