Hitzerollen Serie XRH, Rad HB

max 230 kg | -20 °C - +120 °C | 100-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

LENKROLLE

Material

Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Material Gabel

für Asphalt ungeeignet

Vorteile

- hitzebeständig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

– Backwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 15.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XRH 100 HBX	Lenkrolle	100x30	80	128	12,5	88		134,28
XRSH 125 HBX	Lenkrolle	125x38	120	160	12,5	113		183,84
XRH 160 HBX	Lenkrolle	160x40	180	203	12,5	138		246,96
XRH 200 HBX	Lenkrolle	200x50	230	240	12,5	161		294,84

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 15.05.2024