

Hubwagen-/Staplerräder Serie E



max 700 kg -20 °C - +70 °C 100-300 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert
Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 EK 15	Rad	100x40	150	28,5	40	38		15	45,60
100 EB 15	Rad	100x40	150	28,5	40	40		15	32,64
125 LEK 15	Rad	125x40	180	20	40	38		15	43,92
125 LEB 15	Rad	125x40	180	20	40	40		15	38,64
125 EK 20	Rad	125x50	220	34	50	44		20	58,32
125 EB 15	Rad	125x50	220	34	50	50		15	42,48
160 EK 20	Rad	160x50	300	30	60	54		20	77,04
160 EB 20	Rad	160x50	300	30	60	60		20	60,96
180 EK 20	Rad	180x50	350	20	60	54		20	79,44
180 EB 20	Rad	180x50	350	20	60	60		20	62,64
200 EK 20	Rad	200x50	450	30	60	54		20	79,56
200 EB 20	Rad	200x50	450	30	60	60		20	62,52
200 EK 25	Rad	200x50	450	30	60	52		25	82,92
200 EB 25	Rad	200x50	450	30	60	60		25	64,08
230 EK 20	Rad	230x50	500	30	60	54		20	103,56
230 EB 20	Rad	230x50	500	30	60	60		20	97,20
230 EK 25	Rad	230x50	500	30	60	50		25	112,56
230 EB 25	Rad	230x50	500	30	60	60		25	98,64
250 LEK 20	Rad	250x50	530	33	60	54		20	120,24
250 LEB 20	Rad	250x50	530	33	60	60		20	116,76
250 LEK 25	Rad	250x50	530	33	60	50		25	120,24
250 LEB 25	Rad	250x50	530	33	60	60		25	116,76
250 EK 20	Rad	250x60	600	30	70	64		20	139,44
250 EB 20	Rad	250x60	600	30	70	70		20	134,40
250 EK 25	Rad	250x60	600	30	70	60		25	143,64
250 EB 25	Rad	250x60	600	30	70	70		25	134,76
300 EK 30	Rad	300x60	700	31	75	74		30	205,68