

# Krankenbetten Serie 390K, Rad G



max 110 kg -20 °C - +60 °C 125-150 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## Material



Laufbelag: Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A,  
Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert  
Konuskugellager

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

## Vorteile

- ✓ kontaktverfärbungsfrei
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Krankenbetten



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
<b>390K S 127</b> GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>390K SR 127</b> GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>390K S 150</b> GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	184	27,8	M8x19	126		auf Anfrage
<b>390K SR 150</b> GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	110	184	27,8	M8x19	126		auf Anfrage