

# Krankenbetten Serie 390K, Rad EL

 ROLLENBAU

 max 120 kg  -20 °C - +80 °C  125-150 mm

   
Leicht lenkend

   
Verschleißarm

   
Stoßfest

   
Bodenschonend

    
Witterungsbeständig

## Material



Laufbelag: Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A\*\*, elektrisch leitfähig, SPURFREI  
Felge: Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

## Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Krankenbetten



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLER

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
<b>390K S 127 EL</b>	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>390K SR 127 EL</b>	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>390K S 150 EL</b>	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	120	184	27,8	M8x19	126		197,52
<b>390K SR 150 EL</b>	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	120	184	27,8	M8x19	126		206,88