

Lose Räder Serie PE



max 12000 kg -40 °C - +80 °C 80-400 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Selchwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 PEK 20	Rad	80x40	1000	45	45		20	84,48
81 PEK 25	Rad	80x70	1200	70	70		25	118,32
100 PEK 20	Rad	100x40	1200	45	45		20	120,96
101 PEK 25	Rad	100x55	1800	60	60		25	129,72
125 PEK 20	Rad	125x40	1500	50	50		20	151,44
126 PEK 25	Rad	125x55	2000	60	60		25	159,96
150 PEK 25	Rad	150x40	2000	50	50		25	184,20
151 PEK 30	Rad	150x55	2500	60	60		30	193,56
152 PEK 35	Rad	150x80	3000	90	90		35	250,80
200 PEK 35	Rad	200x55	3000	60	60		35	290,28
201 PEK 45	Rad	200x80	4500	90	90		45	441,48
250 PEK 45	Rad	250x65	5000	70	70		45	559,44
251 PEK 50	Rad	250x80	6000	90	90		50	662,64
300 PEK 55	Rad	300x80	7000	90	90		55	935,04
301 PEK 70	Rad	300x110	10000	120	120		70	1206,84
400 PEK 80	Rad	400x110	12000	120	120		80	2119,44