

Lose Räder Serie TP



max 110 kg -20 °C - +60 °C 50-150 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl



TPK

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 TP-8	Rad	50x19	40	22	22		8	6,84
50 TPK 6	Rad	50x19	40	22	22		6	6,60
50 TP-6	Rad	50x19	40	22	22		6	4,80
75 TPK 6	Rad	75x22	60	28	28		6	9,96
75 TPKX 6	Rad	75x22	60	28	28		6	14,40
75 TP-6	Rad	75x23	60	28	28		6	7,08
76 TPK 8	Rad	75x30	70	40	40		8	17,16
102 TPKX 8	Rad	100x32	90	36	36		8	18,72
102 TP-12	Rad	100x32	80	36	36		12	14,88
127 TPKX 8	Rad	125x32	100	36	36		8	25,92
127 TP-12	Rad	125x32	90	36	36		12	18,84
150 TPK 8	Rad	150x32	110	36	36		8	30,72