

Möbelrollen Serie 530 GW, Rad P



max 60 kg -20 °C - +60 °C 52-75 mm

Leicht lenkend **Verschleißarm** **Stoßfest**

Bodenschonend **Witterungsbeständig**

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Material Gabel

schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radfeststeller glasfaserverstärkt
Radachse vernietet

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
530 M8 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	≡	8,28
531 M8 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	≡	11,52
530 M10 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	≡	7,68
531 M10 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	≡	11,40
530 M12 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	47	≡	9,00
531 M12 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	≡	12,72
530 M10 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71	≡	32,88
531 M10 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	≡	40,32
530 M12 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	72	≡	32,88
531 M12 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	≡	40,32