

Möbelrollen Serie 540 GW, Rad P



max 60 kg -20 °C - +60 °C 52-75 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest

Bodenschonend Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Beistelltische
- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Nachtkästchen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Gesundheitsberufe
- Salatbars



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 M8 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	≡	18,84
541 M8 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	≡	23,16
540 M10 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	≡	18,60
541 M10 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	≡	23,04
540 M12 50 P	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	52	≡	19,68
541 M12 50 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	≡	23,76
540 M10 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71	≡	38,16
541 M10 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	≡	45,60
540 M12 75 P	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	71	≡	38,16
541 M12 75 P	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	≡	45,60