Möbelrollen Serie 540 GW, Rad PEL

max 60 kg | -20 °C - +60 °C | 52-75 mm

+ + + Leicht lenkend	+ + Verschleißarm	+ + Stoßfest
+ + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, scwarz
Elektrisch leitfähig <$10^4\Omega$

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Gesundheitsberufe

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 M8 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	▬	27,12
541 M8 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	▬	31,32
540 M10 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	▬	27,00
541 M10 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	▬	31,08
540 M12 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	52	▬	27,24
541 M12 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	▬	31,80
540 M10 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71	▬	52,56
541 M10 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	▬	60,96
540 M12 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	71	▬	52,56
541 M12 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	▬	60,96

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 19.05.2024