

Möbelrollen Serie 540 ST, Rad PEL

 ROLLENBAU

 max 60 kg  -20 °C - +60 °C  52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	STIFT MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 10x34 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	10x34	52		28,32
541 10x34 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	10x34	69		32,88
540 11x22 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	11x22	52		27,36
541 11x22 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	11x22	69		31,92
540 10x34 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	10x34	71		56,04
541 10x34 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	10x34	88		64,92
540 11x30 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	11x30	71		58,32
541 11x30 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	11x30	88		66,84