

Schieneräder - V-Nutrad Serie SVT



max 2200 kg -30 °C - +350 °C* 75-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Material

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100

Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø O. SPURKRANZ MM	RAD-Ø M. SPURKRANZ MM	RADBREITE MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
75 SVT-20	Schiennenrad	50	75	35	300	35		20 H7	126,12
75 SVTK 20	Schiennenrad	50	75	35	300	35		20	113,64
100 SVT-25	Schiennenrad	75	100	40	600	40		25 H7	auf Anfrage
100 SVTK 25	Schiennenrad	75	100	40	600	40		25	137,28
125 SVT-25	Schiennenrad	100	125	40	1200	40		25 H7	auf Anfrage
125 SVTK 30	Schiennenrad	100	125	40	1200	40		30	auf Anfrage
150 SVT-30	Schiennenrad	125	150	45	1400	45		30 H7	auf Anfrage
150 SVTK 35	Schiennenrad	125	150	45	1400	45		35	362,64
200 SVT-30	Schiennenrad	168	200	50	2200	50		30 H7	597,60
200 SVTK 40	Schiennenrad	168	200	50	2200	50		40	333,36