

Schwerlast Serie 61, Rad SU

 max 540 kg  -30 °C - +80 °C  100-150 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Material Gabel



Sehr großes Schwenklager - für eine lange Lebensdauer, verzinkt, speziell geformte
Gabelschenkel - hohe Tragkraft, Radachse verschraubt - gesichert, Radfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
61-100 SUB	Lenkrolle	100x43	300	125	128x102	105x80	11	79		112,56
61BR-100 SUB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x43	300	125	128x102	105x80	11	100		142,80
88-100 SUB	Bockrolle	100x43	300	125	122x77	100x48	11			99,72
61-125 SUB	Lenkrolle	125x35	325	156	162x133	140x105	11	100		197,40
61-150 SUB	Lenkrolle	150x45	540	181	162x133	140x105	11	119		255,60
88-150 SUB	Bockrolle	150x45	540	195	165x110	137x74	11			190,08