Schwerlast Serie PD, Rad ELPG

max 500 kg | -10 °C - +60 °C | 125-200 mm

+ + ○ Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + ○ Witterungsbeständig	

Material

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen 70 ± 5 Shore A elektrisch leitfähig,
Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$
Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl elektrisch leitfähig
Durchgangswiderstand <$10^4\Omega$

Material Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- ☑ elektrisch leitfähig
- ☑ hoher Fahrkomfort
- ☑ geringer Rollwiderstand
- ☑ abriebfest
- ☑ korrosionsbeständig
- ☑ SPURFREI

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
PD 125 ELPGB	Lenkrolle	125x40	225	164	135x110	105x80	10,5	106		101,16
PDT 125 ELPGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	225	164	135x110	105x80	10,5	140		124,44
PDF 125 ELPGB	Bockrolle	125x40	225	164	135x110	105x80	10,5			80,88
PS 160 ELPGK	Lenkrolle	160x45	300	200	135x110	105x80	10,5	130		136,20
PST 160 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x45	300	200	135x110	105x80	10,5	140		157,80
PSF 160 ELPGK	Bockrolle	160x45	300	200	135x110	105x80	10,5			115,08
PD 200 ELPGK	Lenkrolle	200x50	500	250	135x110	105x80	12,5	167		180,24
PDT 200 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	500	250	135x110	105x80	12,5	170		216,96
PDF 200 ELPGK	Bockrolle	200x50	500	250	135x110	105x80	12,5			144,96

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024