Seilrollen Serie Seilrollen Polyamid

max 320 kg | -30 °C - +80 °C | ∅ 40-150 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + Bodenschonend	+ + + Witterungsbeständig	

Material

Vollrad: Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- hohe Abriebfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien
- mit diversen Bock- und Lenkgehäusen auf Anfrage

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	SEIL-Ø MAX. MM	NUTTIEFE MM	NUTRADIUS MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
57/40	Seilrolle	40x12	35	8	4	4	15	15		6	3,84
560/40	Seilrolle	40x13	47,5	5	5	2,5	13	7		8	22,80
57/48	Seilrolle	48x12	42	8	4	4	15	15		8	6,12
560/50	Seilrolle	50x13	47,5	4	6	2	13	8		10	36,72
57/65	Seilrolle	65x12	50	8	4	4	15	15		8	7,08
570/65	Seilrolle	65x12	137	8	5	4	13	8		10	45,48
560/65	Seilrolle	65x13	81	5	6	2,5	13	8		10	38,28
56/67	Seilrolle	67x12	50	6	9	3,1	13,5	13,5		10	6,84
560/71	Seilrolle	71x12,5	100	3	4,5	1,75	13	8		10	42,00
57/73	Seilrolle	73x13	68	7	4	3,5	17	17		10	18,36
57/76	Seilrolle	76x15	75	11	5	5,5	17	17		11	19,32
56/78	Seilrolle	78x12	50	8	4	4	15	15		10	11,28
560/78	Seilrolle	78x15	138	8	11	4	15	8		10	43,56
570/78	Seilrolle	78x19	245	12	6	6	19,5	12		15	42,84
560/80	Seilrolle	80x13	85	4	6	2	13	8		10	38,28
570/80	Seilrolle	80x21	125	8	15	4	19,5	12		15	44,04
57/82	Seilrolle	82x21	120	13	9	6,5	25	25		12	23,76
57/90	Seilrolle	90x18	130	10	10	5	21	21		10	21,48
560/98	Seilrolle	98x20	150	6	9	3	20	20		10	57,72
56/100	Seilrolle	100x12	70	4	9,5	2	17	17		10	72,12
57/100	Seilrolle	100x25	160	16	13	8	28	28		15	21,96
57/120	Seilrolle	120x27,5	200	17	15,5	8,5	33	33		15	148,56
56/126	Seilrolle	126x34	250	15	14	7,5	43	43		30,5	221,88
560/134	Seilrolle	134x15	145	5	9	2,6	17	10		12	53,88
57/150	Seilrolle	150x33,5	320	25	18,5	12,5	42	42		20	84,84

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024