Transportrollen Serie 2SL, Rad CI

max 270 kg | -20 °C - +80 °C | 50-50 mm

+ + + Leicht lenkend
+ + + Verschleißarm
+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend
+ + + Witterungsbeständig

RAD CI

Material

Vollrad: Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht, Rad-Ø 50 und 63 aus Zamac

Material Gabel

Doppellenkrolle aus Stahl verzinkt und Grauguss, Kugellager

Vorteile

- hohe Tragkraft bei geringer Bauhöhe
- leichter Lauf durch großes Schwenklager
- sehr abriebfest
- mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
2SL 50 CI	Lenkrolle	50x14+14	270	64	95	36x36	6,8	52	=	77,28

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 17.05.2024