

Transportrollen Serie CD, Rad ELPG ⚡

ROLLENBAU

max 300 kg -10 °C - +60 °C 125-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen 70 ± 5 Shore A elektrisch leitfähig,
Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$
Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl elektrisch leitfähig
Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ SPURFREI

Anwendungen

- Prüfgeräte



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CS 125 ELPGB	Lenkrolle	125x40	170	160	102x83	80x60	9	113		81,36
CST 125 ELPGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	170	160	102x83	80x60	9	140		93,36
CSF 125 ELPGB	Bockrolle	125x40	170	160	102x83	80x60	9			71,88
CSS 125 ELPGB	Lenkrolle	125x40	200	163	135x110	105x80	11	113		85,44
CSST 125 ELPGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	200	163	135x110	105x80	11	140		97,56
CSSF 125 ELPGB	Bockrolle	125x40	200	163	135x110	105x80	11			69,72
CS 160 ELPGK	Lenkrolle	160x45	300	199	135x110	105x80	11	138		126,00
CST 160 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x45	300	199	135x110	105x80	11	168		147,48
CSF 160 ELPGK	Bockrolle	160x45	300	199	135x110	105x80	11			104,52
CD 200 ELPGK	Lenkrolle	200x50	300	249	135x110	105x80	11	161		160,44
CDT 200 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	249	135x110	105x80	11	168		178,32
CDF 200 ELPGK	Bockrolle	200x50	300	249	135x110	105x80	11			149,40