

Transportrollen Serie CD, Rad L Typ C



max 150 kg -20 °C - +40 °C 220-260 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi schwarz
Felge: Stahlblech verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Caddies
- Möbelwagen
- Transportwagen
- Flight cases
- Prüfgeräte
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CD 220 LB	Lenkrolle	220x70	150	258	135x110	105x80	11	174		171,72
CDF 220 LB	Bockrolle	220x70	150	258	135x110	105x80	11			125,16
CD 260 LB	Lenkrolle	260x85	150	295	170x170	140x140	15	219		205,68
CDT 260 LB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	260x85	150	295	170x170	140x140	15	219		262,20
CDF 260 LB	Bockrolle	260x85	150	295	230x130	190x75	15			150,12