

Transportrollen Serie CD, Rad L Typ G

ROLLENBAU

KG max 150 kg | -20 °C - +40 °C | 260-260 mm

++ Leicht lenkend

+ Verschleißarm

++ Stoßfest

++ Bodenschonend

++ Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Gummi schwarz
Felge: Polyamid

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager -
vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse
verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ hervorragende Stoßdämpfung
- ✓ minimaler Rollwiderstand
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hoher Fahrkomfort

Anwendungen

- Werkzeugwagen
- Möbelwagen
- Caddies
- Transportwagen
- Prüfgeräte
- Flight cases
- Kommissionierwagen
- Tischwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer

- Kommissionsierungswagen
- Müllbehälter
- Plateauwagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CD 260 LKU	Lenkrolle	260x85	150	295	170x170	140x140	15	219	==	190,20
CDT 260 LKU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	260x85	150	295	170x170	140x140	15	219	==	246,96
CDF 260 LKU	Bockrolle	260x85	150	295	230x130	190x75	15		==	138,00