

Transportrollen Serie CR, Rad PS

 max 300 kg  -30 °C - +80 °C  100-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRS 100 PSK	Lenkrolle	100x40	200	129	12,5	98		68,16
CRST 100 PSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	200	129	12,5	140		87,72
CRS 100 PSB	Lenkrolle	100x40	200	129	12,5	98		57,72
CRST 100 PSB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	200	129	12,5	140		79,44
CRS 125 PSK	Lenkrolle	125x40	200	160	12,5	113		85,80
CRST 125 PSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	200	160	12,5	140		98,28
CRS 125 PSB	Lenkrolle	125x35	200	160	12,5	113		70,68
CRST 125 PSB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x35	200	160	12,5	140		89,88
CR 150 PSK	Lenkrolle	150x40	200	181	12,5	128		90,24
CRT 150 PSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	200	181	12,5	140		110,04
CR 150 PSB	Lenkrolle	150x40	200	181	12,5	128		81,24
CRT 150 PSB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	200	181	12,5	140		100,92
CR 200 PSK	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		143,52
CRT 200 PSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		166,08
CR 200 PSB	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		133,08
CRT 200 PSB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		156,00