

Transportrollen Serie CR, Rad TLS

 max 300 kg  -20 °C - +80 °C  125-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Bau

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRS 125 TLSK	Lenkrolle	125x50	200	160	12,5	114		84,12
CRST 125 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x50	200	160	12,5	140		114,72
CRS 150 TLSK	Lenkrolle	150x50	200	191	12,5	133		114,72
CRST 150 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x50	200	191	12,5	168		135,72
CR 200 TLSK	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		168,60
CRT 200 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		181,08